

## Фильтродержатели ДС-П

Для очистки пара



### Назначение

Фильтродержатели из нержавеющей стали марки ДС-П предназначены для организации процесса фильтрации водяного пара от механических частиц в системах подачи чистого пара для обработки емкостей, установок и другого оборудования.

### Конструкция

Фильтродержатели ДС-П комплектуются цельнометаллическими фильтрующими элементами на основе гофрированной нержавеющей сетки марки ЭПНС.П.

Фильтродержатели ДС-П укомплектованы спускным краном в нижней части корпуса для отвода конденсата.

### Материал

Нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т (AISI 304).

### Технико-эксплуатационные характеристики

Марка	Производительность по пару, кг/час	Макс. раб. давление, МПа	Макс. температура, °С	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса, мм	Масса, кг	Условный проход, мм
ДС-П-50	50	0,8	150	91	277	2,3	12
ДС-П-250	250	0,8	150	130	515	6,5	32
ДС-П-500	500	0,8	150	130	824	7,6	50
ДС-П-1500	1500	1,2	150	250	930	29	80



### Информация для заказа

ДС	П	50
Марка	Для пара	Производительность по пару, кг/час
		50
		250
		500
		1500