

Фильтродержатели ДС в общепромышленном исполнении

Для общепромышленных применений



Описание

Фильтродержатель ДС-1-А(Д)-/П предназначен для установки одного фильтрующего элемента высотой 250, 500, 750 или 1000 мм конструктивной формы адаптера 44,5 мм или 56 мм.

Фильтродержатели изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 с внутренней и внешней полированной поверхностью, полностью укомплектованы и готовы к эксплуатации.

Технико-эксплуатационные характеристики

Материалы конструкции

Корпус, соединения, отводы	Нержавеющая сталь AISI 304
Уплотнительные кольца	EPDM

Тип обработки поверхности

внутренняя поверхность, контактирующая со средой	Ra <0.8
внешняя поверхность	Ra <0.4

Соединения

Вход-выход	муфта под сварку (Ду20)
Воздушный клапан	резьба G1/2"
Фильтрующий элемент	адаптер 44,5 (код А) - для элемента высотой 250 мм адаптер 56 мм (код Д) - для элемента высотой 500, 750, 1000 мм

Установка

на 4-х поддерживающих миниатюрных ножках

Максимальная рабочая температура

Определяется температурными режимами эксплуатации используемых фильтрующих элементов и материалов уплотнений, но не должна превышать 95 °С при соблюдении мер, исключающих прикосновение персонала к нагретым частям фильтродержателя

Максимальное рабочее давление

0,6 МПа (6 bar)

Стерилизация

паром в линии от 121 до 145 °С, автоклавированием

Габаритные размеры, вес

• ДС-1-А(Д)-250П	217 x 130 x 438 мм, 4,2 кг
• ДС-1-Д-500П	217 x 130 x 683 мм, 6 кг
• ДС-1-Д-750П	217 x 130 x 933 мм, 7,3 кг
• ДС-1-Д-1000П	217 x 130 x 1177 мм, 8,7 кг

Информация для заказа

ДС	1	Д	500	П
Марка	Количество фильтрующих элементов	Код адаптера фильтрующего элемента	Высота фильтрующего элемента	Тип исполнения
	1	Д Д1 А А1	250 мм 500 мм 750 мм 1000 мм	П - общепромышленный